

ANTIK

Stručný popis:

Ideální na zvýraznění barvy kamene u hrubé povrchové úpravy (štokování, pískování, plamen). Může však být použit jako oživení i u povrchů broušených, či leštěných.

Výborná odolnost proti UV záření a ochrana proti tvorbě plísní.

Použití na:

Mramory, žuly, umělý kámen, vápence - interiér i exteriér.

Návod k použití:

Přípravek se nanáší na čistý a suchý povrch hadrem, štětcem, válečkem nebo rozprašovačem (pro dobré vniknutí do mikropórů je nejvhodnější štětec).

U hrubého povrchu opakujeme nátěr, nejdříve však po 1 hodině od první aplikace.

Doporučení:

Jestliže došlo k přesycení povrchu, je možno krátce po aplikaci setřít zbytky impregnace tkaninou navlhčenou přípravkem Antik, jinak může dojít k vytvoření nežádoucích lesklých ploch a zaschlé přebytky se velmi těžko odstraňují.

Spotřeba:

Jemně broušené a leštěné plochy : 1 l / 30 - 40 m²

Vápence, umělé mramory a hrubé povrchy : 1 l / 10 - 15 m²

Dodávaná balení:

1 l - 5 l - 30 l



zpět na : www.BELLINZONI.cz