

IDEA H₂O

Stručný popis:

Transparentní ochranný přípravek určený pro povrchovou úpravu budov a výrobků z kamene, působící proti pronikání vody, oleje, potravinových mastnot a vlhkosti. Vynikající výsledky i u lesklých materiálů, neomezuje prodyšnost materiálu, zabraňuje vytváření skvrn, proniká do hloubky, nevytváří žádnou nevzhlednou povrchovou vrstvu.

Laboratorní zkoušky prokázaly odolnost výrobku proti UV paprskům, nedochází k barevným změnám ani po dlouhodobém vystavení působení slunce. Zintenzivňuje původní barvu kamene, zvyšuje jeho lesk.

Zamezuje vzniku plísní. Zajišťuje výbornou ochranu proti nápisům, ochrání materiál i před běžnými neodstranitelnými fixy ...

Použití na:

Přírodní a umělý kámen.

Návod k použití:

Příprava podkladu: povrch musí být dokonale suchý a čistý; případné skvrny, plísně či usazeniny musí být předem odstraněny, protože následně by jejich odstraňování bylo obtížné.

Doporučujeme, je-li to možné, přípravek nanášet pomocí štětce, protože zajistí lepší pronikání ochranného přípravku. Při aplikaci přípravku IDEA H2O vytvářejte mírný tlak, čímž zajistíte dokonalé proniknutí přípravku i do štěrbin, rohů a prohlubní. Aplikace je možná i pomocí válečku, hadru, či mopu.

Nechte ošetřený povrch oschnout volně na vzduchu. Pokud při nanášení došlo k aplikaci nadměrného množství přípravku, odstraňte tyto přebytky třením daného místa suchým textilem nebo savým papírem. Tuto operaci můžete provést i po uplynutí několika hodin od aplikace. Případné vyleštění materiálu může být provedeno buďto ručně nebo v případě podlahových ploch pomocí jednokotoučového stroje s osazeným bílým padem.

Doporučení:

- Doporučujeme nanášet přípravek až do úplného nasycení kamene.
- Na značně absorpční materiály doporučujeme nanést přípravek ve dvou vrstvách, s odstupem několika minut (5-10) od první aplikace.
- Přípravek je připraven k okamžitému použití, v případě nutnosti (materiály s nízkou absorpční schopností) je možno přípravek naředit až na 25%.
- Ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý.
- Nápis fixem mohou být odstraněny pomocí rozpouštědla Lem-3. Pokud se nápis nepodaří odstranit, vzhledem k široké nabídce různých druhů fixů na trhu, je nutno použít koncentrovanější přípravek jakým je například čistič Ultras Stripper.
- Jiným použitelným postupem aplikace, vhodným pro malé předměty, může být ponoření; popřípadě je možno použít houbičku namočenou v přípravku.
- Po ošetření předmětného kamenného materiálu se musí nechat zasychat po dobu 24 hodin dokud nedojde ke kompletní polymerizaci.
- V případě ošetřování soch, váz nebo okrasných předmětů umístěných ve venkovním prostředí, je nutno věnovat velkou pozornost nanesení přípravku do štěrbin a spojů.

Spotřeba:

Při ošetřování lesklého nebo leštěného mramoru či žuly s hrubostí více než 800 vystačí jeden litr přípravku na přibližně 30-40 m².

V případě lesklých či leštěných vápenců, pískovců, teraca s hrubostí nižší než 800 vystačí 1 litr přípravku na přibližně 15-20 m².

Dodávaná balení:

1 l - 5 l - 25 l



zpět na : [www.BELLINZONI.cz](http://www.bellinzoni.cz)